

ADHESIVO PARA PISOS VINILICOS (PALMETA, BALSOSA, TABLÓN)

DESCRIPCIÓN

Adhesivo en base a un copolímero de ésteres del ácido acrílico disperso en agua y otros aditivos.

USOS

VINYL FLEX VF-60 ha sido formulado especialmente como adhesivo para el pegado de palmetas, también puede ser usado en el pegado de Vinílicos, Alfombras y Cubre pisos.

MODO DE EMPLEO

- Las características de VINYL FLEX VF-60 permiten su aplicación en forma manual con rodillo, llana lisa u otro tipo de aplicador que permita expandir uniformemente una película delgada.
- Una vez aplicado el producto, se debe esperar 15 minutos aproximadamente, hasta que la película de adhesivo se ponga traslúcida, luego colocar las palmetas o sustrato haciendo presión para eliminar posibles burbujas de aire.
- Las superficies a unir deben estar limpias, firmes, libres de polvo y aceites que puedan actuar como desmoldantes.

RENDIMIENTO

El rendimiento de VINYL FLEX VF-60 dependerá de la calidad de la superficie a pegar, puede rendir entre 5 a 7 metros cuadrados por kilo.

PRECAUCIONES

- Mantener en envases cerrados para evitar contaminación.
- Evitar temperaturas extremas.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Aspecto	: Líquido Crema.
Viscosidad	: 10.000 - 20.000 cps (Brookfield RVT # 6, 20, 20º C).
% Sólidos	: 54 - 56
pH	: 8.0 – 9.0
Duración	: 6 meses a contar de la fecha de elaboración.
Temperatura aplicación	: entre 20-25 °C

ADVERTENCIA: La información técnica suministrada es sólo indicativa y producto de ensayos en nuestro laboratorio. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Su aplicación, uso y manejo quedan fuera de nuestro control y, por tanto, son de exclusiva responsabilidad del usuario. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Diciembre 2018. Esta información reemplaza y anula las anteriores.