

## PASTO SINTÉTICO

HALLMAN 20 | 25 | 30 | 35 | 40mm

**hallman**  
FLOORING EXPERT

### DESCRIPCIÓN

Diseñado para ofrecer una superficie duradera, es ideal para jardines, terrazas, patios y áreas recreativas, en interiores y **exteriores de uso comercial**, como particular.

Con filamentos bicolor que dan apariencia natural y tecnología de fabricación que garantiza una alta resistencia a la humedad, los rayos UV y el desgaste por uso frecuente, manteniendo su color y textura por mucho más tiempo. Además, no favorece el desarrollo de hongos ni microorganismos, proporcionando un entorno seguro e higiénico.



### VARIANTES



Formato Rollo  
2 x 25 mts / 4 x 25 mts



Variedades de Espesor  
20 | 25 | 30 | 35 | 40mm

### VENTAJAS



FÁCIL DE INSTALAR



FÁCIL LIMPIEZA & MANTENCIÓN



SISTEMA DE DRENAJE



AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE



RESISTENTE A RAYOS UV



APTO PARA MASCOTAS

## PASTO SINTÉTICO

HALLMAN 20 | 25 | 30 | 35 | 40mm

**hallman**  
FLOORING EXPERT

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de Pila	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm		
Formatos	Rollo de 2 x 25 metros						
	Rollo de 4 x 25 metros						
Calibre	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"	5/8"		
DTEX	7200	6700/8200	7200/8400	7800/1000	8000/1050		
Puntadas por Pulgada	160	180	200/200	200/200	240/200		
Densidad	16800	16800	17500	20000/22500			
Material de la Base	Polipropileno + Malla						
Material del Hilo	Polipropileno + Polietileno						
Grosor del Hilo	0.8 mm - 1.10 mm						
Ancho del Hilo	0.91 mm						
Revestimiento	Látex						
Color de la Pila	4 Tonos Bi Color						
Clasificación Resistencia al Fuego	EN 13501 - 1 1:2007 + A1:2009						

