

VINÍLICO PREMIUM HETEROGÉNEO
COMPACT | HALLMAN 2mm




DESCRIPCIÓN

El Piso Vinílico Heterogéneo Compact en Rollo de Hallman®, ofrece diseños parecidos a la madera. Su fácil mantención y limpieza, las posibilidades de crear patrones orgánicos, con alta resistencia al tráfico, su capacidad **antibacterial y fungistática**; son algunas de sus ventajas.



COLOR & TEXTURA



Havana
G64



Tabacco
Oak
G69



Residencial
Tráfico Alto



Comercial
Tráfico Pesado



VINÍLICO PREMIUM HETEROGÉNEO

COMPACT | HALLMAN 2mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIT	RESULTADO
Tipo de piso	ISO 10581 - EN 649		Piso Heterogéneo
Material			Polyvinyl Chloride
Capa Protectora (Recubrimiento)			Strengthen PUR

SEGURIDAD			
Inflamabilidad	EN 13501-1	Class	B-s1
Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Group	R9
Coefficiente Dinámico de Fricción	EN 13893	Class	≥0.3
Reducción de Sonido	ISO 140-8 GB/T 11982.1-1989	dB	10

RENDIMIENTO			
Ancho de Rollo	ISO 24341 - EN 426	m	2
Largo de Rollo	ISO 24341 - EN 426	m	20
Espesor Total	ISO 243461 - EN 428	mm	2.0 mm
Capa de Uso	ISO 24340	mm	0.3 mm
Peso Total	ISO 23997 - EN 430	kg / m²	2.8
Resistencia al Desgaste	EN 649	Group	T
Margen Residual	ISO 24343-1 - EN 433	mm	≥0.02
Estabilidad Dimensional	ISO 23999 - 434	-	0.05%
Solidez de Color	ISO 105 - B02	Rating	≥6
Resistencia de las manchas	EN 423		Sin Manchas
Antibacterial	ISO 22196		Nivel 1
Anti Yodo			Bueno

CLASIFICACIÓN			
Residencial	ISO 10874 - EN 685	Class	23 Tráfico Alto
Comercial	ISO 10874 - EN 685	Class	34 Tráfico Pesado



Formato Rollo
2 x 20 mts

VENTAJAS



ANTIDESLIZANTE



ANTIBACTERIAL



FÁCIL DE
INSTALAR



FÁCIL
LIMPIEZA



100%
RESISTENTE
AL AGUA



RESISTENTE
A RAYADURAS



CALEFACCIÓN
POR SUELO
RADIANTE



RECUBRIMIENTO
PUR