MORTERO AUTONIVELADOR

2M20® FLECTOCEM 250

2M20® FLEXTOCEM 250

DESCRIPCIÓN

Es un mortero autonivelante diseñado para la nivelación, afina y repara pisos interiores, como losas de concreto y radier. Su formulación le otorga una consistencia plástica con propiedades que favorecen una óptima trabajabilidad y una fácil aplicación sobre la superficie a nivelar (reológica).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad Aparente	1,01 Kg/dm³ a 20°C.
Resistencia	252 kgf/cm²
Inicio de fraguado	50 – 70 min. a 20°C.
Consumo	1,0-1,1 Kg. de mezcla húmeda por m²/mm de espesor aprox.
Revestible	Después de 72 horas.
Transitable	Después de 4 horas.
Trabajabilidad de la mezcla	50 a 100 g/m² Dependiendo de abrsorción y porosidad de la superficie.
Rendimiento bolsa 20 kg	18-20 m² /mm de espesor aprox. dependiendo del estado de la superficie.
Almacenaje	6 meses en envase sellado y ambiente seco y protegido.

PROPIEDADES

- Color gris / Aspecto: Polvo.
- Fácil preparación y colocación.
- Excelente adherencia a la superficie.
- Excelente terminación y resistencia final.
- Alta trabajabilidad y rendimiento.
- Colocación 3 mm hasta 40 mm de espesor en una sola aplicación.
- No sufre retracciones hasta el espesor máximo indicado.
- Presentación: Bolsa 20 kg aprox.

ATRIBUTOS

APLICACIÓN EN *MANUAL DE USO*

USO INTERIOR

ALTO RENDIMIENTO

ESPESOR 3 A 40MM

FÁCIL REPARACIÓN

EXCELENTE ADHERENCIA



omv
● Soluciones Arquitectónicas ●