MORTERO RETAPE NIVELADOR

2M20® FLECTOCEM 500

2M20® FLEXTOCEM 500

DESCRIPCIÓN

Un mortero predosificado de alta finura diseñado para el parchado rápido, reparación y afinado de superficies, eliminando rugosidades, fisuras y grietas presentes en pisos interiores de concreto y radieres. Se recomienda también para trabajos de renovación y acondicionamiento de pisos antes de la colocación de piso flotante, piso de madera, cerámicos, alfombras, cubrepisos vinílicos y PVC.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad suelta	0,968 Kg/Lt.
Resistencia	252 kgf/cm²
Inicio de fraguado	50 – 70 min. a 20°C
Revestible	Después de 24 horas.
Transitable	Después de las 4 horas de instalación.
Trabajabilidad de la mezcla	30-45 min. aprox. a 20° C.
Rendimiento bolsa 20 kg	20 – 25 m² aprox. para un espesor de 1 mm dependiendo del estado de la superficie.
Almacenaje	6 meses en envase sellado y ambiente seco y protegido.

PROPIEDADES

- Color gris / Aspecto: Polvo
- Fácil preparación y rapidez de colocación.
- Excelente adherencia al sustrato y resistencia final.
- Rápido fraguado y endurecimiento.
- Terminación fina.

ATRIBUTOS

- USO INTERIOR
- ALTO RENDIMIENTO
- RÁPIDO FRAGUADO & ENDURECIMIENTO
- FÁCIL REPARACIÓN
- EXCELENTE ADHERENCIA



omv
● Soluciones Arquitectónicas ●