VINÍLICO LINÓLEO HETEROGÉNEO

HALLMAN 1.5mm

hallman
FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN

El Piso vinílico **Heterogéneo Linóleo** en rollo de la marca Hallman®, ofrece una variedad de diseños principalmente orientados a la **imitación de madera**.


Su fácil mantención y limpieza, la amplia posibilidad de crear diseños orgánicos, su resistencia a rayones y agua, son algunas de sus múltiples ventajas.



COLOR & TEXTURA



Cerezo
98108-4



Ceniza
98105-17



Olmo
98105-1



Roble Clásico
98109-14





omv
● Soluciones Arquitectónicas ●

VINÍLICO LINÓLEO HETEROGÉNEO

HALLMAN 1.5mm

hallman
FLOORING EXPERT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIT	RESULTADO
Tipo de Piso	ISO 10581 - EN 649		Piso Heterogéneo
Material			Polyvinyl Chloride
Capa Protectora (Recubrimiento)			Strengthen PUR

SEGURIDAD			
Inflamabilidad	EN 13501 - 1	Class	B - s1
Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Group	R9
Coeficiente Dinámico de Fricción	EN 12893	Class	≥0.3

RENDIMIENTO			
Ancho de Rollo	ISO 24341 - EN 426	m	2
Largo de Rollo	ISO 24341 - EN 426	m	20
Espesor Total	ISO 243461 - EN 428	mm	1.5 mm
Capa de Uso	ISO 24340	mm	0.1 mm
Peso Total	ISO 23997 - EN 430	kg / m²	2.55
Resistencia al desgaste	EN 649	group	P
Margen Residual	ISO 24343 -1 - EN 433	mm	≥0.2
Estabilidad Dimensional	ISO 23999 - 434	-	x<0,.4% Y<0.4%
Solidez de Color	ISO 105 - B02	rating	≥6
Resistencia a las Manchas	EN 423		Sin manchas
Antibacterial	ISO 22196		Nivel 1
Anti Yodo			Bueno

CLASIFICACIÓN			
Residencial	ISO 10874 - EN 685	Class	23 Tráfico Alto
Comercial	ISO 10874 - EN 685	Class	31 Tráfico Liviano

PROPIEDADES ADICIONALES			
	Uso de silla de ruedas	Comportamiento antiestático	
	Calefacción por suelo radiante	Resistencia Química	

VENTAJAS

- ANTIBACTERIAL
- RESISTENTE A RAYONES
- FÁCIL INSTALACIÓN
- ANTIDESLIZANTE
- FÁCIL LIMPIEZA
- RESISTENTE AL AGUA
- FORMATO ROLLO